


《工業用》
**強アルカリ性電解水と酵素による、
 強力マシンクリーナー（pH13）**
” ゆ と り 油 取 り ”

- ・強アルカリ性電解水を主成分とし、酵素と少量の界面活性剤により、＜拭き取り感＞がこれまでに無い新感覚の油污れ専用の水溶性クリーナーです。
- ・界面活性剤の含有量は、従来のクリーナーより格段に少量！環境にも配慮！
- ・頑固な**機械まわりの油污れ・フロアの油污れ・タバコのヤニ汚れ**に！



【用途】

- 各種機械設備・部品・工具などに付着した油污れ落とし。
- 工場内壁面やフローアなどに付着した油分・タバコのヤニ汚れ落とし。等

【使用方法】

- 5L／20L容器の場合は内装袋のキャップを外し専用コックを取り付ける。コックをゆっくり回し、クリーナー液をスプレー容器に必要量を移し替えて使用する。
- スプレー容器の噴射ノズル先端を回し、「ON」にきちんと合わせて使用する。
- 油污れ箇所に拭き取り用の布等に容器を近づけてスプレーし、液を布等に含ませてから汚れを拭き取るか、汚れに直接スプレーしてから布等にて拭き取る。洗浄液の使用量は、汚れの状態に合わせ使用量を調整する。ブラシ等にて汚れを擦り落としながら、スプレーする事も有効。
- 油のベタつき感を押さえ込み、さらっと落とす事ができます。

【使用上の注意】

- 用途以外には使用しない。★飲用ではありません。
- 直射日光の当たらない場所・子供の手が届かない場所に保管する。
- 水に濡らしてはいけない・水拭きできない所への使用はできません。皮革製品・自然工芸品・コーティング加工品・漆ニス加工品などには使用できません。
- アルカリ液性に対して注意が必要なアルミ・銅・ガラスなどにご使用の際は、目立たない所で試してから使用する。また液溜まりが生じないように注意し、洗浄後に水洗いや充分に空拭きをしてください。
- 電気製品へのご使用の場合は、必ず電源を切ってください。
- 手荒れしやすい方はゴム手袋の使用を推奨します。
- 目に入ると危険です。使用される状況にて適切な保護部を着用ください。
- 使用後は手・顔等を良く洗うがいをして下さい。
- 使用開始後は、なるべく3ヶ月以内に使いきるようにして下さい。

【応急処置】

- 誤って飲んだ場合は飲料水を飲んで下さい。
- 誤って目に入った場合はすぐに飲料水などで洗浄して下さい。
- 症状により医師に相談ください。

注意 本品は飲用ではありません

- 接着剤起因による汚れ・多量のタール分、油分によるこびり付き汚れ・焦げ付き・油性インク類の染み込み汚れなどには効果が期待出来ません。
- 本品は基本的に水ですので、水に濡らしたりしてはいけない所、水拭きできない所への使用はしないで下さい。
- 液性がアルカリ性ですので、塗布した液が対象面に残留することの無い様に、拭き残しに注意して下さい。仕上げの空拭きを推奨いたします。
- アルカリ性に対して脆弱な材料には、ご使用前に必ず試用をして下さい。活性アルカリ度は各種薬品より低く影響は少ないですが試用状況により10倍以上に希釈する事も検討下さい。
- 本品は空気中成分などと反応して強アルカリ性電解水成分などが劣化する性質があります。使用後は必ず密閉してください。

品名：油用マシンクリーナー
“油取り”「TEC-1001,1002,1003」

用途：各種油系汚れ落とし
 成分：強アルカリ性電解水(90%)、天然ミネラル含有酵素、アルカリ剤、界面活性剤(2%／ポリオキシエチレンアルキリ エール・アルキル硫酸エステルナトリウム)、キレート剤、安定剤、増粘剤
 液性：アルカリ性(pH=13)
 標準使用量：100cm2あたり1～2回スプレー

【製造・販売元】

テックワールド株式会社
 営業本部（営業関係連絡先）
 〒272-0834 千葉県市川市国分4-12-4
 TEL：047-311-4618 FAX：047-311-4658
 <問合せ先> 流体事業部・草加工場
 〒340-0046 埼玉県草加市北谷2-26-14
 TEL：048-943-6452 FAX：048-943-6453
 info-tw@tecworld-co.com
 http://www.tecworld-co.com

- 油用マシンクリーナー “油取り”
- スプレーボトル(容量:350ml) 「TEC-1001」
 - 5L容器(容量:5kg) 「TEC-1002」
 - 20L容器(容量:20kg) 「TEC-1003」